

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



АВТОМАТИКА

для ГАРАЖНЫХ И ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ

Решения вне времени и географии

СЕРИЯ Levigato

Решения для автоматизации гаражных ворот

L e

ОСОБЕННОСТИ:



Применение надежных конструктивных решений, проверенных временем.



Функциональный блок управления для комфортной эксплуатации.



Быстрота и легкость ввода в эксплуатацию.



Надежная и бесшумная работа ременной рейки.



Качественные материалы и компоненты механической части.



Встроенная светодиодная подсветка. Возможность управления освещением дворовой территории.



Концептуальный дизайн.

Комплект привода **LG-600F**
для ворот площадью до 8,4 м²

Комплект привода **LG-1000F**
для ворот площадью до 16,0 м²

Комплект привода **LG-800**
для ворот площадью до 11,2 м²

Комплект привода **LG-1200**
для ворот площадью до 18,6 м²

Ременная рейка **LGR-3300B**
для ворот высотой до 2,4 м

Ременная рейка **LGR-3600B**
для ворот высотой до 2,7 м

Ременная рейка **LGR-4200B**
для ворот высотой до 3,3 м

Цепная рейка **LGR-3300C**
для ворот высотой до 2,4 м

Цепная рейка **LGR-3600C**
для ворот высотой до 2,7 м

Цепная рейка **LGR-4200C**
для ворот высотой до 3,3 м



- ✓ 4 канальные пульты в комплекте (2 шт.).
- ✓ Комплектация ременной или цепной рейкой для ворот высотой до 3,3 м.

СЕРИЯ Roteo

ОСОБЕННОСТИ:



Надежная система механических концевых выключателей гарантирует точную остановку ворот в заданных положениях.



Функциональный блок управления для комфортной эксплуатации.



Применение ударопрочных корпусных материалов для защиты от внешнего воздействия.



Подключение аксессуаров для обеспечения дополнительной безопасности.



Стильный дизайн корпуса.

Комплект привода **RTO-500KIT**
для откатных ворот весом до 500 кг

Комплект привода **RTO-1000KIT**
для откатных ворот весом до 1000 кг

Комплект привода **RTO-2000KIT**
для откатных ворот весом до 2000 кг



✓ 4 канальные пульты в комплекте (2 шт.).

Решения для автоматизации
откатных ворот



R o t e o

СЕРИЯ Ambro

ОСОБЕННОСТИ:



Работоспособность при низких температурах — до -40°C (при использовании обогревательного элемента).



Функциональность и комфорт:

- ✓ Возможность управления освещением дворовой территории при помощи пульта, а также отключение освещения по таймеру.
- ✓ Специальный кронштейн крепления для открытия створок как внутрь, так и наружу.



Механические упоры со встроенным механизмом концевых выключателей гарантируют точное позиционирование створок в конечных положениях.



Высокопрочный алюминиевый корпус, высокое качество и точность изготовления корпусных элементов.



Надежная защита ходового винта от попадания загрязнений.



Концептуальный дизайн корпуса.

Комплект привода **AM-5000KIT**
для распашных ворот со створкой
весом до 500 кг и шириной до 5 м

- ✓ Два линейных привода и блок управления в комплекте.



Решение для автоматизации
распашных ворот

A m b o



Новая линейка дополнительных аксессуаров



AT-4N

Пульт дистанционного управления

- ✓ Динамический код.
- ✓ Количество управляемых устройств — до 4.
- ✓ Дальность работы — 50 метров.



LM-L

Фотоэлементы

- ✓ Малые габариты.
- ✓ Визуализация работы с помощью светодиода.
- ✓ Стильный современный дизайн.



AR-1-500N

Радиоприемник универсальный

- ✓ Максимальное количество пультов для записи — 50 шт.
- ✓ Одноканальный.



SL-U

Светодиодная сигнальная лампа

- ✓ Широкий диапазон питающего напряжения (12...230 В).
- ✓ Режим работы с миганием или без мигания.
- ✓ Монтаж на горизонтальную или вертикальную поверхность (кронштейн в комплекте).

10.2017
Art.R7050134

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



www.alutech-group.com

